

| Dual | | | | |
|--|----------------------------|---|----------------------------|----------------------------|
| Daten Analog - Plattenspieler | | | | |
| Modell | CS 505-4 | CS 455 Gold CS 455 Silber CS 455 Klavierlack CS 455 Echtholz | CS 435-1 | CS 415-2 |
| Geräteart | HiFi-Semi-Automatikspieler | HiFi-Voll-Automatikspieler | HiFi-Voll-Automatikspieler | HiFi-Voll-Automatikspieler |
| Drehzahl in U / Min. | 33 / 45 | 33 / 45 / 78 | 33 / 45 | 33 / 45 |
| Motor | Synchron-Motor 16 pol. | DC-Motor | DC-Motor | DC-Motor |
| Antriebssystem | Riemen | Riemen | Riemen | Riemen |
| Tonabnehmersystem | Dual OMB 10 | Dual OMB 10 | Dual DMS 251 S | Dual DMS 251 S |
| Rumpel-Fremdspg.-Abstand in dB | 52 | 48 | 46 | 42 |
| Rumpel-Geräusch-Spg.-Abstand in dB | 75 | 72 | 68 | 65 |
| Nennauflagekraft in mN | 15 | 15 | 20 | 20 |
| Übertragungsbereich in Hz | 10 Hz - 25.000 Hz | 20 Hz - 22.000 Hz | 10 Hz - 20.000 Hz | 20 Hz - 18.000 Hz |
| Tiefenabtastfähigkeit (300 Hz) in µm 80 | 80 | 80 | 70 | 70 |
| Tiefenabtastfähigkeit (10 kHz) in % | 0,55 | 0,55 | 0,5 | 0,5 |
| Abmessung (BxHxT) in mm | 440x147x370 | 440x119x360 | 440x119x360 | 440x119x360 |

DUAL Service - Center
 Neanderstraße 5
 40699 Erkrath

Tel. 0211/244111